

LTEX 96 T

Autoportée à éjection latérale














Moteur :	**B&S PB 4145, monocylindre**
Puissance nominale :	**9,1 kW / 2.800 min^{-1}**
Cylindrée :	**500 cm³**
Chargeur de batterie :	**standard**



Démarrage :	**électrique**

Transmission :	**Transmatic**
Roues (avt./arr.) :	**15" x 6" / 20" x 8"**
Moyeux :	**bagues**

Bac de ramassage :	**en option OEM-190-180A**
Obturateur Mulching :	**standard**
Déflecteur :	**standard**

Plateforme dégagée :	**oui**
Siège avec suspensions :	**oui**



Réservoir carburant (env.) :	**3,8 l**



Poids (env.) :	**150 kg**



Dimensions (env.) :	**L 170 / l 130 / H 100 cm**



Rayon de braquage :	**46 cm**



Largeur de coupe :	**96 cm**
Hauteur de coupe :	**30 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe :	**5 positions**

Référence : 13HM76KF682



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES




Housse de protection :
Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 1,4 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0032



Bac de ramassage :
Réf. : 196-180A699



Visuel non contractuel

Jeu de lames :
Réf. : 1111-M6-0150



LTEX 96T

Autoportée à éjection latérale





Bac de ramassage

- 200 l en option
- Vidange facile grâce à ses 2 bacs amovibles



Porte Gobelet


Volant soft-grip

Pour plus de confort



Moteur 500 cm³

- Lubrification par barbotage
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



Attelage arrière fixe

Pour les accessoires traînés






Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe





Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Pare choc

Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite

Train avant pivotant

en acier



Vide poches

EN PLUS

- Garantie 3 ans avec assistance à domicile* (*Se référer aux conditions de garantie)
- Siège réglable sur glissière (outil de réglage fourni)
- Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil
- Phares avant / Mulching inclus
- 2 roues anti-scalping de coupe pour suivre les courbes du terrain

